

KM600 系列防火纤维

KM600V 系列耐温布系以 KM600 布为基材, 表面加 Vertex 高温涂覆处理, 以增加其对短时间内对高温火焰或焊渣之抵抗能力.

KM600V 之特性:

- 抗火焰温度至 1090°C
- 高强度
- 较佳之耐磨性
- 较不易沾黏焊渣

KM600V 之应用范围:

电焊切割防火毯, 逃生防火毯, 高温膨胀接头, 保温夹克, 保温及防火保护, 高温垫衬迫紧

耐热保温布-产品规格

产品代号	厚度 (mm)	标称单位面积重 (g/m ²)	编织方式	宽度 x 长度 (m)	颜色
8-61VB	0.8	610	Plain	1.5 x 45.7	Blue
10-81VB	1.0	813	Plain	1.5 x 45.7	Blue
16-122VB	1.6	1220	Plain	1.0 x 45.7	Blue
30-200VB	3.0	2000	Plain	1.0 x 45.7	Blue
8-61VN	0.8	610	Plain	1.5 x 45.7	Tan
10-81VN	1.0	813	Plain	1.5 x 45.7	Tan
20-115VN	2.0	1150	Plain	1.0 x 50.0	Tan
30-200VN	3.0	2000	Plain	1.0 x 45.7	Tan

备注: 16-122VN-S 为 SUS304 钢丝补强

Your Solution for Insulation Since 1989!